


御中

デンカ株式会社
生活・産業資材部

製品仕様書

1. 製品名 #101 ビニテープ
JIS C 2336 A種 JQA JQ0307084 (電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)

2. 構成



粘着剤：ゴム系

主基材：ポリ塩化ビニル

3. 規格

呼 称 寸 法		
厚さ mm	幅 mm	長さ m
0.2	19・25・30・38・50	10・20

4. 標準色

黒	白	青	緑	黄
透明	赤	灰	クリーム	

※25,30,38,50mm幅の各10m品は黒、白、灰、クリームのみ

5. 性能

項 目	規 格	試 験 方 法	
厚 み mm	0.2 ±0.03	JIS C 2107 04による	
幅 mm	19 ±1.0	JIS C 2107 05による	
	25・30・38・50 ±1.5		
長 さ m	10・20 以上	JIS C 2107 06による	
は が れ	粘着剤が次の層の背面に移らない事	JIS C 2336 06.1による	
引 張 強 さ N/10mm	15.0 以上	JIS C 2107 08による	
伸 び %	100 以上	〃	
粘着力	試験板 N/10mm	0.5 以上	JIS C 2107 011.4による
	自背面 N/10mm	0.5 以上	JIS C 2107 011.4による
絶 縁 耐 力 kV/mm	25 以上	JIS C 2107 017による	

6. 使用及び保管について (ご注意)

- ・テープを保存及び荷扱いする場合は直射日光及び高温の場所は避けて下さい。
- ・被着面の汚れ、ほこり、水分、油等をきれいに取り除いてからご使用下さい。
- ・廃棄の際は、各自治体の指示に従って下さい。
- ・ご使用に際しては、必ず貴社にて事前テストを行い、使用目的に適合するかどうか及び安全性について、貴社の責任においてご確認下さい。

以 上