


御中

デンカ株式会社
生活・産業資材部

製品仕様書

1. 製品名 # 1 1 2 2号保護用PVCテープ

2. 構成



粘着剤：ゴム系
主基材：ポリ塩化ビニル

3. 規格

呼 称 寸 法		
厚さ mm	幅 mm	長さ m
0.2	19	20

4. 標準色

黒			
---	--	--	--

5. 性能

	項 目	規 格 値	備 考
	厚 み mm	0.2 ±0.03	JIS Z 0237:2000 準拠
	幅 mm	19 ±1.0	JIS Z 0237:2000 準拠
	長 さ m	20 以上	JIS Z 0237:2000 準拠
常態 30±2℃	引 張 強 さ N/原幅	36.3 以上	毎分 200±50mm
	伸 び %	200 以上	毎分 200±50mm
	100%モジュラス N/原幅	16.7 以上	毎分 200±50mm
	重ね合せ粘着力 N/原幅	36.3 以上	毎分 200±50mm
低温 -20±2℃	伸 び %	120 以上	毎分 200±50mm
	100%モジュラス N/原幅	112.7 以下	毎分 200±50mm
	低 温 は く 離	・糊残りのないこと。 ・粘着性を失わないこと。 ・剥離が容易であり切れ ないこと。	-20±2℃に2時間 以上放置後、約3~5 m/分の速度で巻き 戻し測定をする。

6. 使用及び保管について（ご注意）

- ・テープを保存及び荷扱いする場合は直射日光及び高温の場所は避けて下さい。
- ・被着面の汚れ、ほこり、水分、油等をきれいに取り除いてからご使用下さい。
- ・廃棄の際は、各自治体の指示に従って下さい。
- ・ご使用に際しては、必ず貴社にて事前テストを行い、使用目的に適合するかどうか及び安全性について、貴社の責任においてご確認下さい。

以 上