


御中

デンカ株式会社
生活・産業資材部

製品仕様書

1. 製品名 #153 防食用ビニルテープ
JIS Z 1901 JQA JQ0307085 (防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ)

2. 構成



粘着剤：ゴム系

主基材：ポリ塩化ビニル

3. 規格

呼称寸法			色相
厚さ mm	幅 mm	長さ m	
0.4	25	10	黒・群青・シルバーグレー・空
	50		黒・群青・シルバーグレー・空・緑
	75		黒・群青・シルバーグレー・空
	100		黒・群青・シルバーグレー

4. 性能

項目		規格値	試験方法	
厚み	mm	0.4 ±0.05	JIS Z 0237 05 による	
幅	mm	25 ±1.0	JIS Z 0237 06 による	
		50・75・100 ±2.0		
長さ	m	10 以上	JIS Z 0237 07 による	
引張強さ	N/10mm	39.0 以上	JIS Z 0237 08 による	
伸び	%	130 以上	〃	
粘着力 N/10mm	試験板	常態	1.00 以上	JIS Z 0237 010.4.1 による
		温水浸せき後	0.95 以上	JIS Z 1901 05.3b) による
	背面	常態	0.80 以上	JIS Z 0237 010.4.2 による
		温水浸せき後	0.95 以上	JIS Z 1901 05.3b) による
絶縁抵抗	MΩ	100 以上	JIS Z 1901 05.4 による	
pHの変化		± 1.0	JIS Z 1901 05.5 による	
耐熱性		フィルム及び粘着剤は、変色及び流出してはならない。 また、粘着剤がテープの粘着面からはがれて背面に移行してはならない。		JIS Z 1901 05.6 による
耐寒性		フィルムが切れたり、フィルム及び粘着剤に亀裂が生じたり、粘着剤がテープの接着面からはがれて背面に移行してはならない。また、粘着性が消失してはならない。		JIS Z 1901 05.7 による

5. 使用及び保管について (ご注意)

- ・テープを保存及び荷扱いする場合は直射日光及び高温の場所は避けて下さい。
- ・被着面の汚れ、ほこり、水分、油等をきれいに除去してからご使用下さい。
- ・ご使用に際しては、必ず貴社にて事前テストを行い、使用目的に適合するかどうか及び安全性について、貴社の責任においてご確認下さい。

以上