


御中

デンカ株式会社
生活・産業資材部

製品仕様書

1. 製品名 #234WS スリットハーネステープ

2. 構成



粘着剤：ゴム系

主基材：ポリ塩化ビニル

3. 規格

呼 称 寸 法		
厚さ mm	幅 mm	長さ m
0.13	10	20

4. 標準色

黒	灰	青	白	緑	茶	
---	---	---	---	---	---	--

5. 性能

項 目	規 格	試 験 方 法
厚 み mm	0.13 ±0.02	JIS Z 0237:2000 準拠
幅 mm	10 ±1.0	JIS Z 0237:2000 準拠
長 さ m	20 以上	JIS Z 0237:2000 準拠
スリットの深さ mm	1 ± 0.5	—
スリット数	片面に 16 個	—
180度引きはがし粘着力 N/10mm	0.49 以上	JIS Z 0237:2000 準拠
引張強さ N/10mm	15.5 以上	JIS Z 0237:2000 準拠
伸 び %	100 以上	〃
体積抵抗率 MΩ・cm	1.0 ×10 ⁶ 以上	JIS C 2107 の付属書JA.2
耐電圧	5000Vに1分間耐える事	JIS C 2107 の付属書JA.1

※上記項目(スリットの深さ・数は除く)については、全てスリット処理前の測定とする。

6. 使用及び保管について (ご注意)

- ・テープを保存及び荷扱いする場合は直射日光及び高温の場所は避けて下さい。
- ・被着面の汚れ、ほこり、水分、油等をきれいに取り除いてからご使用下さい。
- ・廃棄の際は、各自治体の指示に従って下さい。
- ・ご使用に際しては、必ず貴社にて事前テストを行い、使用目的に適合するかどうか及び安全性について、貴社の責任においてご確認下さい。

以 上