



注記

- ・ アルミニウムは非常に柔らかいので、無理な引伸ばしは破損の恐れがあります。
- ・ 『トヨダクトエアロードAL-N』のご使用に際しては、使用目的に適合するかどうか及び安全性について貴社の責任においてご確認下さい。
- ・ 引伸長さは、引伸ばし方によって多少前後する場合があります。

品種	梱包数 (本)	使用材料	呼称 (φ)	内径ID (mm)	外径OD (mm)	最小曲げ半径 (mm)	最高使用温度 (°C)	圧縮長さ	引伸可能長さ L	包装寸法 (mm)
AL-N 75	6	アルミニウム	75	75	82	80	100	約1m	4m	261 × 181 × 959
AL-N 100	6		100	100	108	100				341 × 231 × 959
	12		100	100	108	100				450 × 340 × 959
AL-N 125	6		125	125	133	125				416 × 281 × 959
AL-N 150	6		150	150	158	150				491 × 331 × 959
AL-N 175	4		175	175	183	175				382 × 382 × 959
AL-N 200	2		200	200	208	200				429 × 220 × 959
AL-N 250	2		250	250	258	250				536 × 271 × 979
AL-N 300	1		300	300	309	300				321 × 321 × 1009
AL-N 350	1		350	350	359	350			371 × 371 × 1009	
AL-N 100(不燃)	6		100(不燃)	100	108	100			3.5m	341 × 231 × 959
AL-N 150(不燃)	6		150(不燃)	150	158	150				491 × 331 × 959

※AL-N（不燃）タイプは国土交通省認定品です（認定番号：NM-9672）

発行日	2017/10/1	トヨダクト エアロードAL-N 製品仕様	デンカ株式会社	発行部門：生活・産業資材部
-----	-----------	----------------------	---------	---------------